

Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels

		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
FAUTEUILS SEMI-ACTIF						
<i>Spin^x</i> 		355 [..25..] 505	400 [..50..] 500	0° à 6°	410 à 530	320 [..10..] 580
<i>Action^s / Action^s Teen</i> 		305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9°	Avant : 360- 535 mm par palier de 25 mm Arrière : 360 - 510 mm par palier de 25 mm	Potences escamotables : 200-510 mm Potences fixes : 300-530 mm

FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS		Assise				
		Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Pente	Hauteur sol/siège (mm)	UL (mm)
						
Action⁴_{NG} 	Standard	380 [..25..] 480	400 / 450 / 500	0° / 3° / 6°	360 [..25..] 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510
	Transit				460 [..25..] 510	
	Dual HR			0°	460 / 485	
	Levier Pendulaire	400 / 450	0° / 3° / 6°	460 [..25..] 510		
	XLT	505 / 555 / 605		400 / 450 / 500		
	Matrx	380 [...25...] 480		400 / 450	360 [...25...] 510	
Action³_{NG} 	Standard	380 [..25..] 505	400/450	0° / 3° / 6°	360 à 510	200 à 400/330 à 460/440 à 510
	Transit				460 [..25..] 510	
	Dual HR				435 [..25..] 485	
	Levier Pendulaire	460 [..25..] 510				
	Confort	405 [..25..] 505			360 [..25..] 460	
	Matrx	380 [...25...] 505			360 à 510	
Action²_{NG} 		405 / 430 / 455 / 480	400 à 425	3°	460 / 485	330 à 460
Action¹_{NG} 	Standard	405 [..25..] 505	425	3°	450/500	330 à 455
	Transit					
	Dual HR					
Alu Lite 		410 / 460	430	3°	490	-
Topaz 		660 / 710 / 760	460 / 510	3°	445 / 495	-

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
								
+/- 12°	410 à 530 mm	+ 210	290	800 - 1260	760 - 1130	135 kg (largeur 480 à 505)	13 kg	7,5 kg
Dossier fixe à 90° Ou dossier réglable en continu 90°, de -15° à +15°	Fixe 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Réglable en continu 360 - 400 mm et 410 - 490 mm	+180 mm à +250 mm	320 - 380 mm	845 - 1205 mm	701 - 1108 mm	100 & 130 kg	A partir de 12,3 kg	A partir de 8,3 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur plié (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
								
7° / 0° à 30° / -6° à +24°	350 - 510	+ 190	305	995 - 1170	810 - 1040	125 kg	15,2 kg	8,3 kg
		+ 160	265	950 - 1050	910 - 1040		14,5 kg	11,7 kg
		+ 190	310		910 - 1015		15,8 kg	8,3 kg
		+ 220	315		910 - 1040		19 kg	15,5 kg
7° / 0° à 30°	380 - 460	+ 200	325	950 - 1050	910 - 1040	160 kg	21 kg	13 kg
7°/0° à 30°/ -6° à + 24°	350 - 510	+190	305		-	125 kg	16 kg	8,3 kg
0° / 7° / 0° à 30°	380 - 510	+ 190	295	980 - 1105	820 - 1050	125 kg	14,2 kg	7,6 kg
7° / 0° à 30°		+ 160	260	950 - 1050	920 - 1050		13,5 kg	10,7 kg
		+ 190	300	980 - 1105	890 - 1030		14,8 kg	7,6 kg
		+ 220	305		920 - 1050		18 kg	14,5 kg
	0° à 30°	510	+ 200		330		900 - 1050	26,5 kg
0° / 7° / 0° à 30°	390 - 510	+190	295				15 kg	7,6 kg
0° / 0° à 30°	430	+ 200	325	1080	920 - 945	125 kg	15 kg	8,9 kg
7°/0° à 30°	410	+215/205 (frein tambour)	315/305 (frein tambour)	1045/1085 (frein tambour)	865/915	127 kg	16.5/18.8 kg (frein tambour)	10.5/12.9 kg
		+175	265	925			16.3 kg	14.6 kg
		+215	320	1045			18.6 kg	11.5 kg
0°	450	+ 110	260	1030	945	100 kg	11 kg	11 kg
10°	410 / 430 / 460	+ 240	370	1250	830 à 930	318 kg	40 kg	-

Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels

		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
FAUTEUILS ENFANTS						
 Action³ Junior	Standard	305 / 330 / 355	305 / 350	1,5° / 5° / 8,5°	410 / 435 / 460	130 à 260 / 220 à 320 / 300 à 450
	Evolutif	205 à 280 / 305 à 380	200 [..50..] 350 / 275 [..50..] 375			

		Assise				
		Largeur (mm) 	Profondeur (mm) 	Pente 	Hauteur sol/siège (mm) 	UL (mm) 
FAUTEUIL A VERTICALISATION ELECTRIQUE						
 Action Vertic		380 / 430 / 480	410 [..25..] 510	4°	500	405 à 460

FAUTEUILS CONFORTS		Assise				
		Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Pente	Hauteur sol/siège (mm)	UL (mm)
						
 Dahlia	30° et 30° Matrx	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	-1° à 30°	330 à 500	330 à 500
	45° et 45° Matrx	16'' (390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590)		0° à 45°	350 à 500	
 Azalea	Standard	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	430 à 500	-1° à 23°/ +1° à 25°	400 / 450	330 à 500
	Assist	390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590	530 à 600			
	Max	550 à 600 / 610 à 660				
	Max Assist	550 à 650 / 610 à 710				
	Minor	340 à 390	380 à 450		500	
	Minor Assist	340 à 440				
	Tall	390 à 440 / 440 à 490 / 490 à 540	480 à 550			
	Tall Assist	390 à 490 / 440 à 540 / 490 à 590				
	Base	340 / 390 / 440 / 490			430 à 600	
 Clematis	Standard / Plus	390 / 440 / 490	420 à 480	-1° à 19°	400 / 450	330 à 500

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur pli�� (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
								
7�� / 0�� �� 30��	350 [..20..] 430	+ 200	325	900 - 1000	870 - 1130	80 kg	15 kg	8,5 kg
		+ 190	350	740 - 965				

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur pli�� (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
								
0��	320 [..20..] 475	+ 190	-	840 - 980	865	115 kg	27 kg	27 kg

Dossier		Dimensions hors tout				Poids		
Inclinaison	Hauteur (mm)	Largeur (largeur d'assise + .. mm)	Largeur pli�� (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Max Utilisateur	Fauteuil	Partie la plus lourde
								
0�� �� 30��	500 �� 800 (sans coussin d'assise)	+ 160 mm(16'') + 180 mm (24'')	-	900 �� 1020	825 �� 1250	135 kg	>35 kg	23 kg
				900 �� 1250	850 �� 1250			
0�� �� 30��	560 �� 790 (plaque) / 540 �� 720 (tension)	+ 220	-	1020	900 �� 1250	135 kg	34 kg	16,5 kg
			-	950				20,5 kg
	500 �� 580	+250	-	1120	1020 �� 1240	180 kg	54 kg	33 kg
			-	1050				37 kg
	500 (plaque) / 430 (tension)	+ 220	-	970	900	75 kg	28 kg	15 kg
			-	900				15 kg
	560 �� 790 (plaque) / 540 �� 720 (tension)		-	1070	1000 �� 1300	135 kg	36 kg	18,7 kg
			-	950			34 kg	
	600 �� 700		-	900 - 1020	900 �� 1300		20 kg	15 kg
			-	1120 �� 1480			30 kg	20,5 kg
-1�� �� 30��	600 �� 710	+ 210	-	1120 �� 1480	960 �� 1120	125 kg	30 kg	20,5 kg