

# Polyvalent par nature.

Ce qui rend le lève-personnes mobile Golvo unique, c'est qu'il associe les avantages fonctionnels d'un lève-personnes plafonnier à la flexibilité d'un lève-personnes mobile. La sangle de levage et une large gamme d'accessoires en font le lève-personnes idéal pour diverses situations de levage.



## Principales caractéristiques

- Sangle de levage flexible offrant plusieurs avantages fonctionnels pour les patients comme pour les soignants
- Ajustement parallèle du piètement facilitant le levage du patient vers/depuis un fauteuil, un lit et le sol. La version LowBase, en option, procure davantage d'espace sous les meubles bas
- Excellent intervalle de levage – idéal pour l'entraînement à la marche et le levage depuis le sol
- Accoudoirs standards facilitant la mobilisation des patients
- Batterie de type NiMH légère, respectueuse de l'environnement, facile à recharger et à manier
- Possibilité d'y adjoindre un système de fixation rapide permettant de remplacer l'étrier ou d'installer un pèse-personne rapidement et aisément
- Deux modes de commande du lève-personnes au choix : télécommande ou panneau de commande
- Système de diagnostic intelligent informant les soignants que le lève-personnes peut être utilisé en toute sécurité et les avertissant que l'entretien doit être effectué

# Le lève-personnes idéal pour diverses situations de levage.

La conception unique de la sangle de levage et son intervalle de levage flexible font du lève-personnes mobile Golvo l'appareil idéal pour de nombreux environnements de soins : centres de rééducation, service de soins intensifs, centres de soins pour enfants et bloc opératoire.



	<b>Golvo 8000</b>	<b>Golvo 8008</b>	<b>Golvo 8008 LowBase</b>
<b>Art no</b>	2000034	2000035	2000039
<b>Charge maximale</b>	200 kg	200 kg	200 kg
<b>Poids</b>	42 kg	44 kg	46 kg
<b>Vitesse de levage</b>	41 mm/s	41 mm/s	41 mm/s
<b>Vitesse de levage 2</b>	33 mm/s	33 mm/s	33 mm/s
<b>Hauteur de levage maximale</b>	1735 mm	1860 mm	1860 mm
<b>Hauteur de piètement</b>	105 mm	105 mm	60/105 mm
<b>Largeur (extérieure)</b>	654-938 mm	735-1020 mm	745-1028 mm
<b>Longueur</b>	1115 mm	1185 mm	1185 mm
<b>Composition</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Abaissement d'urgence</b>	Mécanique et électrique	Mécanique et électrique	Mécanique et électrique
<b>Ajustement du piètement</b>	Électrique	Électrique	Électrique
<b>Télécommande sans fil</b>	Oui (art. no 2000014)	Oui (art. no 2000015)	Oui (art. no 2000019)

Hill-Rom se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2013 Hill-Rom SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
Doc. No: 7FR140307-01 • 2013-04