

# Poweo<sup>®</sup> 150

**Poweo<sup>®</sup> 150** est particulièrement destiné aux transferts avec pesée pour les établissements hospitaliers. Il offre en exclusivité un levage et un arrêt progressif en douceur, ainsi qu'une suspension 4 points pour un confort maximal du patient.

Par son design aux courbes douces et ergonomiques, le **Poweo<sup>®</sup> 150** valorise l'environnement des soins et favorise un climat de confort d'usage.

Le **Poweo<sup>®</sup> 150** s'utilise avec notre large gamme de sangles, adaptées aux pathologies et morphologies des patients.



**Poweo<sup>®</sup> 150 équipé d'une pesée Scalis<sup>®</sup>**  
fixée sans perte de hauteur de levage  
par rapport à la version sans pesée.

- Aisance et maniabilité
- Embase à écartement électrique
- Batterie amovible d'une grande autonomie
- Descente électrique et mécanique d'urgence
- Pesée médicale pour la version hospitalière
- Modèle surbaissé pour passer sous tous les lits et fauteuils



Version  
sans pesée

Conformément aux recommandations du Bureau National de la Métrologie, la vérification périodique est effectuée à charge maximale sans aucun démontage de la pesée.

## Accessoires



### Batterie Power Pac et chargeur

La batterie Power Pac NiMH est amovible légère et d'une grande autonomie.

Chargeur rapide pour la batterie du Poweo® 150



## Civière multi-fonctionnelle avec sangles souples

La civière est composée d'un cadre rigide en acier inox et de sangles souples en vinyle qui s'adaptent parfaitement à la morphologie du patient.

Les sangles souples en vinyle sont très confortables et d'une grande facilité d'entretien.

Elles peuvent être désinfectées rapidement avec des produits détergents standard.



### Embase surbaissée

La hauteur de l'embase surbaissée du Poweo® 150 est inférieure à 7 cm.

Elle peut passer facilement sous les lits, les fauteuils et les baignoires.

**Scalis®** est un instrument de pesage de classe III de la métrologie spécialement conçu pour être monté sur un lève-personnes.

La pesée est facile à installer sur tout type de lève-personnes sol ou sur rail au plafond.

**Scalis®** est immédiatement prête à l'emploi et autonome grâce à sa batterie lithium longue durée et son arrêt automatique temporisé.

La pesée permet de transférer et peser la personne en une seule opération.

La fixation de la **Scalis®** permet la mobilité angulaire et le libre positionnement de la pesée dans son axe vertical. Elle évite les perturbations lors du pesage de patients agités et stabilise le poids.

**Scalis®** permet de peser de 2 kg à 300 kg avec une précision de 100 g.

Mise à zéro automatique instantanée et affichage du poids 5 secondes environ après activation de la touche.

**La pesée Scalis® est livrée conformément à la réglementation française de la métrologie, avec la vignette de vérification primitive et le carnet métrologique.**



## Spécifications techniques

|                    |                                      |                                        | Embase aluminium | Embase surbaissée |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Capacité de levage | 150 kg                               | Largeur de l'embase fermée             | 69,9 cm          | 69,9 cm           |
| Nb de transferts   | 90 cycles à charge maximale          | Largeur de l'embase ouverte            | 126,4 cm         | 122,0 cm          |
| Matière            | Aluminium et acier                   | Longueur hors tout replié              | 135,3 cm         | 135,3 cm          |
| Verin de levage    | 24 V - 10 A                          | Longueur hors tout en utilisation      | 131,1 cm         | 127,4 cm          |
| Batterie NiMH      | 24 V - 3,3 Ah                        | Hauteur maximale repliée               | 54,4 cm          | 52,4 cm           |
| Roues avant        | Ø 50 mm                              | Hauteur maximale en utilisation        | 188,5 cm         | 186,4 cm          |
| Roues arrière      | Ø 100 mm avec freins                 | Hauteur max. en utilisation avec pesée | 195,8 cm         | 193,7 cm          |
| Nettoyage          | Produits désinfectants standard      | Hauteur libre sous la suspension       | 168,0 cm         | 166,0 cm          |
| Lubrification      | Aucune pièce                         | Hauteur des pieds                      | 11,2 cm          | 6,9 cm            |
| Contrôle préventif | 1 fois par an - cf réglementation CE | Espace sous les pieds                  | 4,2 cm           | 2,2 cm            |
| Entretien          | Voir manuel utilisateur              | Poids total                            | 42,0 kg          | 44,5 kg           |

**Poweo® 150 est garanti 2 ans - La batterie, le chargeur et les sangles sont garantis 1 an**

**Fabriqué en France**



**praxis**  
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES  
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France  
Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39  
e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

CACHET DISTRIBUTEUR

