




NORMBAU Poignée de maintien NY.453...

entraxe ... mm, en nylon, coloris..., Ø 34 mm, en option avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB (voir pages 12-13), avec noyau continu en acier anti-corrosif, tube lisse ou structuré, avec ou sans joints intermédiaires, avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox.


Livrée avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.



... tube lisse, sans joints intermédiaires

• NY.453.190	L = 400 mm	0453 190
• NY.453.180	L = 500 mm	0453 180
• NY.453.170	L = 600 mm	0453 170


avec tube lisse, d'une seule pièce, sans joints.



... tube structuré, sans joints intermédiaires

• NY.453.090	L = 300 mm	0453 090
NY.453.095 AB	L = 300 mm	4453 090
• NY.453.080	L = 400 mm	0453 080
NY.453.085 AB	L = 400 mm	4453 080
• NY.453.100	L = 500 mm	0453 100
NY.453.105 AB	L = 500 mm	4453 100
• NY.453.070	L = 600 mm	0453 070
NY.453.075 AB	L = 600 mm	4453 070

avec surface structurée dans les zones d'appui, d'une seule pièce, sans joints.



... tube structuré, avec joints intermédiaires

• NY.453.030	L = 800 mm	0453 030
NY.453.035 AB	L = 800 mm	4453 030
• NY.453.020	L = 1000 mm	0453 020
NY.453.025 AB	L = 1000 mm	4453 020
• NY.453.010	L = 1100 mm	0453 010
NY.453.015 AB	L = 1100 mm	4453 010

avec surface structurée dans les zones d'appui, avec joints intermédiaires.

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.