

LIT X'PRIM EVOLUTION



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR CEI60601-2-52

- **Ergonomique** : sa très large amplitude de mouvements de 33 à 83 cm facilite le transfert et le travail des soignants.
- **Robuste** : des matériaux et une motorisation LINAK, garantis 5 ans.
- **Facile à transporter** grâce à son kit de transport.
- **Léger** : chaque élément pèse moins de 25 kg.
- **Esthétique** : un grand choix de panneaux permet de l'intégrer facilement à tous les intérieurs.



ÉTAPE N°1 : Choisissez la base du lit selon la hauteur variable



ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit

LE RELÈVE-BUSTE : différentes versions de relèvement de buste peuvent être choisies.



Relève-buste électrique (d'origine).



Relève-buste à translation. Il permet d'éviter le glissement avant.



Débrayage d'urgence du relèvement de buste accessible en tête et des 2 côtés du lit.

LE RELÈVE-JAMBES : différentes versions de relèvement de jambes peuvent être choisies.



Relève-jambes manuel à crémaillères.



Relève-jambes électrique.



Relève-jambes électrique avec plicature.




LE FREINAGE



Roues Ø 100 mm.

Freinage indépendant sur chaque roue du lit



Les pédales «papillon» sont situées sur les 2 roues en pied de lit. Une des 4 roues est directionnelle. Roues Ø 125 mm.

Freinage centralisé

LE COUCHAGE : le plan de couchage est constitué de lattes. Vous pouvez choisir entre :



Large lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Large lattes amovibles en résine acrylique M2. Conçues pour plus de confort, d'hygiène, elles garantissent une anti-corrosion absolue.

ACCESSOIRES



Rallonge de sommier de 20 cm.



Prise d'équipotentialité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS SANS PANNEAUX	RB	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
X'PRIM EVOLUTION 2 fonctions électriques	90 x 200 cm sommier divisible	68 kg	70°	12° crémaillères	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	Ø 100 mm à freins sans pare fil	CEI 60601-2-52	Motorisation, boîtier, télécommande LINAK IP66 ou IP54 V0
3 fonctions électriques sans plicature		73 kg		13,5° électrique				
3 fonctions électriques avec plicature		73 kg		Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères				
Accessoires	Potence d'angle époxy (cf. fiche accessoires)							
	Barrières pliantes VISION époxy (cf. fiche accessoires)							
	Panneaux Abélia (cf fiches panneaux et nuanciers)							

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneau et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Petit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.



WINN CARE
g r o u p e

by

MÉDICATLANTIC