

# LIT ALDRYS'EVOLUTION II



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR CEI60601-2-52.

- **Amplitude imbattable** : 22 à 78 cm.  
Sûr pour les patients, confortable pour les soignants.
- **Passage sous le lit optimisé.**
- **Robuste** : des matériaux et une motorisation LINAK, garantis 5 ans.
- **Esthétique et confort** : des panneaux colorés, capitonnés pour procurer aux patients un repère visuel et une sécurité supplémentaire en cas de choc.



ÉTAPE N°1 : Choisissez la base du lit selon la hauteur variable



ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit

LE RELÈVE-BUSTE : différentes versions de relèvement de buste peuvent être choisies.



Relève-buste électrique (d'origine).



Relève-buste à translation. Il permet d'éviter le glissement avant.



Débrayage d'urgence du relèvement de buste accessible en tête et des 2 côtés du lit.

LE RELÈVE-JAMBES : différentes versions de relèvement de jambes peuvent être choisies.



Relève-jambes manuel à crémaillères.



Relève-jambes électrique.



Relève-jambes électrique avec plicature.




LE FREINAGE



Roues Ø 75 mm.

Freinage indépendant sur chaque roue du lit



Position verrouillée. Position déverrouillée.

La pédale unique est située en pied de lit au centre. Roues Ø 100 mm.

Freinage centralisé



LE COUCHAGE : le plan de couchage est constitué de lattes. Vous pouvez choisir entre :




Large lattes métalliques soudées. Elles sont conçues pour un entretien facile.



Large lattes amovibles en résine acrylique M2. Conçues pour plus de confort, d'hygiène, elles garantissent une anti-corrosion absolue.

ACCESSOIRES



Prise d'équipotentialité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS SANS PANNEAUX	RB	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
<b>ALDRYS 4 EVOLUTION II</b> 2 fonctions électriques	90 x 200 cm sommier divisible	82 kg	70°	12° crémaillères	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	Ø 75 mm à freins sans pare fil	CEI 60601-2-52	Motorisation et boîtier, LINAK IP66
3 fonctions électriques sans plicature		87 kg		Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères				Télécommande LINAK IP54
3 fonctions électriques avec plicature		87 kg						
<b>Accessoires</b>	Potence d'angle époxy (cf. fiche accessoires) Barrières pliantes ALDRYS époxy (cf. fiche accessoires) Panneaux Abélia (cf. fiches panneaux et nuanciers)							

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans\*. Garantie panneaux et accessoires 1 an\*. \*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France  
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

