



DH-CH 300 kg





● Applications

Le hayon rétractable **DH-CH 300 kg** pour transport de personnes en fauteuil a été spécialement conçu pour s'installer sous le plancher de la majorité des véhicules fourgons, minibus et ambulances. Intégré dans une cassette, il permet de conserver le volume intérieur intact et libère entièrement l'accès des portes.

Il est équipé d'une **plateforme très mince** (15 mm d'épaisseur seulement) permettant aux passagers en chaise roulante de monter sur la plateforme sans effort conséquent.

Le DH-CH s'adapte à la plupart des minibus, des ambulances et des fourgons d'origine avec une hauteur de plancher de max. de 850 mm.

● Caractéristiques & équipement

- PLATEAU**
- Plateforme plate légère en aluminium et surface antidérapante
 - Arrêt de fauteuil automatique à la pointe de la plateforme
 - **Pont de liaison automatique** entre la plateforme et le plancher du véhicule [1]

- MÉCANIQUE**
- Construction de bras solide avec deux vérins de levage pour une stabilité maximale de la plateforme

- COMMANDES**
- Commande à distance 3 boutons avec câble spiralé assurant tous les mouvements
 - **Commandes sans composants électroniques**

- RAMBARDES DE SÉCURITÉ**
- Une côté droit + une côté gauche de la plateforme à déploiement manuel [2]
 - Verrouillables en position utilisation

- GROUPE HYDRAULIQUE**
- Tension **12 ou 24 V** (suivant le véhicule)
 - Pompe manuelle d'urgence
 - Les fonctions rentrer / sortir et descendre sont débrayables afin de pouvoir les exécuter manuellement en cas d'urgence

- MONTAGE**
- En standard **les platines d'adaptions au châssis** sont fournies **suivant le modèle et l'empattement du véhicule**
 - Groupe hydraulique intégré dans la cassette
 - Adaptation porte latérale possible sur étude (suivant véhicule) [3]

- ET ENCORE...**
- Bagues d'articulations à entretien réduit
 - Un montage rapide et aisé conforme aux directives des Constructeurs de véhicules
 - Matériel conforme aux Normes CE de Sécurité
 - Un large service après-vente (30 pays) via le réseau Dhollandia international



Capacité de levage	300 kg
Caractéristiques de la plateforme	Surface de plateforme utile : 1280 x 800 mm (L x l) Épaisseur de la plateforme : 15 mm
Dimensions de la cassette	Profondeur x largeur : 1100 x 1000 mm Hauteur de la cassette : 145 mm
Hauteur de levage maxi	850 mm
Indication du propre poids	A partir de 145 kg (selon le type de véhicule et l'empattement)