

# LIT X'PRESS

2<sup>ème</sup> génération

CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR CEI 60601-2-52

• **Ergonomie** : L'ergonomie mécanique du lit permet à l'installateur de respecter les postures recommandées pour prévenir les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) durant les opérations de livraison, de montage et démontage du lit. Son encombrement réduit ainsi que son stockage sur ses propres roues facilitent les déplacements dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules ...). Ce lit autoporté ne nécessite aucun chariot.

• **Simplicité** : Les opérations de montage et de démontage sont très implicites. Aucun outil n'est nécessaire.

Des pièces de couleur bleue sont associées à des fonctions. Leur rôle est de guider les opérations d'assemblage du lit.

• **Sécurité** : Le nouveau système de fixation des panneaux « Easy Move » évite les pertes de rondos et sécurise la fixation des panneaux au lit. Le cheminement des câbles réduit les tractions et les risques de dégradation.





Transformation du chariot autoportant en châssis.



Verrouillage du 1/2 sommier pieds en position horizontale.



Solidarisation des deux 1/2 sommiers avec les rondos traversants.

## EASY MOVE



Fixation des panneaux par le système EASY MOVE : simple, rapide et sécurisant.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	HAUTEUR VARIABLE	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
<b>X'PRESS 2<sup>ième</sup> génération</b> 2 fonctions	Lit monté : 90 x 200 cm sommier divisible  Lit position stockage : 50 cm de large, 90 cm de long et 160 cm de haut	34 à 84 cm	0° à 75°	12° crémaillères	170 kg matelas 20 kg patient 135 kg accessoires 15 kg	Ø100 mm à frein sans pare fil	CEI 60601-2-52	Motorisation et boîtier, LINAK IP66  Télécommande verrouillable LINAK IP54
<b>X'PRESS 2<sup>ième</sup> génération</b> 3 fonctions sans plicature des genoux				13,5° électrique				
<b>X'PRESS 2<sup>ième</sup> génération</b> 3 fonctions avec plicature des genoux				Plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère				

- 2 supports accessoires (sur les longs pans).
- 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).
- 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie structure mécanique, vérins et télécommande 5 ans\*.  
Garantie panneaux et accessoires 1 an\*.  
\*Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions dans notice d'utilisations.