

Levo C3

Fauteuil roulant électrique verticalisateur. Le fauteuil verticalisateur en 3 dimensions !

Le Levo C3 est un concentré de performance. Il atteint un niveau de polyvalence jusqu'alors inconnu pour un fauteuil roulant électrique verticalisateur. Il propose, avec ses quatre roues motrices et ses réglages rapides, des solutions uniques et audacieuses. Avec le Levo C3, l'utilisateur est prêt à explorer les nouvelles dimensions de son espace de liberté !

Dimension 1 : La mobilité

- Ultra compact, et pivotant sur lui-même (rotation Ø 110 cm) pour des déplacements en intérieur dans les endroits les plus exigus.
- Doté de 4 roues motrices, le Levo C3 est ultra performant en extérieur, capable de franchir des obstacles de 10 cm* avec une facilité époustouflante.
- En position verticale, les roues avant motrices s'abaissent au sol pour une stabilité accrue et une grande facilité de déplacement.

* Dépend aussi des capacités propres à l'utilisateur

Dimension 2 : Le confort et l'ergonomie de positionnement

- Grâce à son nouveau dispositif de contrôle du positionnement, l'utilisateur ne ressent aucun frottement au niveau du dossier, du coussin d'assise ou du cale-genoux, quelle que soit la position du siège. Le Levo C3 associe également une bascule de siège, fonctionnant aussi bien en position assise que verticale et un dossier à inclinaison électrique.

Dimension 3 : Le design

- Outre l'esthétique, le design du Levo C3 s'exprime aussi par sa facilité d'utilisation et ses réglages rapides.

CARACTÉRISTIQUES

- Verticalisation électrique ;
- Bascule d'assise de 35° ;
- 4 roues motrices ;
- Dossier ergonomique V Trak Axxis;
- Support de genoux type « Pro » multiréglable et amovible
- Escamotage du boîtier de commande ;
- Ceinture de buste ;
- Suspensions réglables ;
- Réglages faciles de la profondeur d'assise, de la hauteur des repose-pieds, de l'inclinaison du dossier, des accoudoirs... ;
- Repose-pieds séparés, relevables verticalement et latéralement, amovibles ;
- Roues à bandages ;
- Electronique VR2 90 Ah standard sur Pack VR 2;
- Electronique R Net 120 Ah programmable sur Pack R Net.



La verticalisation est un acte de santé quotidien. Elle est reconnue pour apporter de nombreux bénéfices médicaux. Il est nécessaire de consulter l'avis de votre médecin.



Rouge Bleu Jaune Noir

De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Dossier à inclinaison électrique 40°;
- Supports de genoux séparés escamotables ;
- Kit route avec feux à diodes ;
- Appui-tête ;
- Tablettes ;
- Cale-cuisse ;
- Barre de maintien thoracique ;
- Protège vêtements ;
- Barre de poussée ;
- Commandes spéciales : avec contacteurs, au menton sur bras escamotable électriquement ;
- Commande tierce personne ;
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).



LEVO C3 Junior, Adulte, Senior "pack" VR 2 et R NET Code LPPR 4168966 - Code ISO 122127

Réf. 52001 (VR 2) et 52002 (R Net)														
	Largeur Assise	Profondeur Assise	Hauteur Dossier	Hauteur Assise Repose pieds	Hauteur Assise Sol	Largeur Hors Tout	Hauteur Hors Tout	Longueur Hors Tout*	Batteries	Vitesse Maxi	Performances en position assise	Charge maxi		Poids total **
Dimensions en cm	32-36-40-44-48-52	35 à 63 (tous les 2 cm)	40 ou 60 (au choix)	30 à 50 (tous les 1 cm)	48	63 (jusqu'à assise 48 cm) 68 (pour assise 52cm)	92 (sans coussin de dossier) 120 (avec dossier V Trak 60)	105	48 (autonomie 25km environ) 73 (autonomie 35km environ)	10	franchissement hauteur : 10cm franchissement pentes : 10°	140	180	

* repose-pieds inclus

** complet en taille moyenne avec équipement standard

LEVO Combi et Combi Jr Code LPPR 4168966 - Code ISO 122127

Réf. 52300 et 52600																
Dimensions en cm	Réf.	Largeur Assise	Profondeur Assise (réglable tous les 2,2cm)	Hauteur Dossier totale*	Largeur Repose-Pieds	Hauteur Assise Repose pieds (coussin compris)	Hauteur Assise/Sol (avec ou sans lift, coussin 6 cm compris)	Longueur Hors Tout (avec repose pieds 20cm de profondeur)	Largeur Hors Tout	Dimensions pour transport L x P x H (sans dossier)	Batteries	Vitesse/ Autonomie	Performances	Diamètre rotation	Charge Maxi	Poids Total
Combi	50500	38 44 50	36 - 47 (S-M) 47 - 58 (L-XL)	31 40 60	22	37 à 64	54 à 71	110	66	93 x 66 x 67	56	6-8-10km/h/ 35km	pente max.: 15° angle d'attaque de rampes : 22° passage d'obstacles : 6cm	110	120	170
Combi Junior	50600	30 35 38	24 35	31 40 60	22 30 47	23 à 47	54 à 71	110	66	93 x 66 x 67	56	6-8-10km/h/ 35km	pente maximale : 15° angle d'attaque de rampes : 22° passage d'obstacles : 6cm	110	120	170

Distribué par:

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr

