

BAIGNOIRE GK-BASIC

Ergonomie et simplicité d'utilisation

- Baignoire à hauteur réglable.
- Baignoire accessible des 4 côtés.
- Conception adaptée à l'utilisation des fauteuils et brancards élévateurs d'hygiène Hektor et Ikarus ou d'un lève-personne mobile.
- Forme ergonomique de la cuve.
- Robinetterie standard GROHE.
- Système de désinfection intégré en option.



BAIGNOIRE GK-BASIC



- 1 Commandes de la hauteur variable par touches tactiles (sur chaque grand côté).
- 2 Baignoire accessible des 4 côtés.
- 3 Passage pour lève-personne mobile.
- 4 Caoutchouc de protection.
- 5 Sens de positionnement du patient indifférent (tête à droite ou à gauche).
- 6 Accoudoirs intégrés.
- 7 Pieds ajustables.
- 8 Commande de la bonde de vidange avec trop-plein intégré.
- 9 Robinetterie standard de marque GROHE.
- 10 Douchette à gâchette.



QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ

- La baignoire à hauteur variable GK-BASIC permet au personnel soignant de travailler en position ergonomique.
- Cette baignoire peut être installée au centre de la salle de bains, permettant aux soignants d'accéder aux 4 côtés.
- La forme intérieure de la cuve offre la possibilité d'installer indifféremment le résident dans l'un ou l'autre sens dans la baignoire.
- Le fauteuil d'hygiène Hektor et le brancard Ikarus s'adaptent à la baignoire Basic.
- Les commandes de la hauteur variable se trouvent au milieu de la baignoire sur chaque grand côté.
- La cuve de forme ergonomique permet d'accueillir confortablement les personnes et de leur laisser une liberté de mouvement facilitant le travail des soignants.
- La cuve possède des accoudoirs intégrés.
- Une douchette à gâchette équipe la baignoire.
- La forme de la baignoire permet l'utilisation d'un lève-personne mobile.
- Un caoutchouc de protection équipe la baignoire sur tout son pourtour.
- La robinetterie utilisée est de marque GROHE, modèle standard sur le marché.
- Une douchette de désinfection avec réglage de la dissolution du désinfectant en fonction de sa concentration peut équiper cette baignoire (option). Un rangement intégré à la cuve permet de recevoir une bouteille d'un litre de produit désinfectant.
- Les matériaux de très haute qualité utilisés dans la fabrication des baignoires GK, la production soignée ainsi que le savoir-faire de GK basé sur de nombreuses années d'expérience garantissent la longévité, la robustesse des baignoires et l'assurance de réaliser un bon investissement.



BAIGNOIRE GK-BASIC

C A R A C T É R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- Branchements d'eau chaude et froide 1/2".
- Évacuation par flexible en PVC Ø 50 mm.
- Alimentation électrique 230V/10A-50Hz, Classe II, IP55.
- Marquage CE.
- Poids à vide 100 kg.
- Habillage et cuve en polyester armé de fibre de verre, finition gelcoat.
- Hauteur variable de 675 mm à 925 mm (haut de la cuve).
- Contenance : environ 250 litres.
- Mitigeur bain et douche thermostatique.
- Sécurité anti-brûlure par verrouillage de la température de l'eau à 38°C.
- Système anti-retour protégé par clapet anti-siphonage.
- Charge maximale 350 kg.

M O D È L E

- Baignoire GK-BASICRéf. : 631.281

O P T I O N S

- Système de désinfection incorporéRéf. : 631.282

P R O D U I T S

- Scemed Clean, produit de nettoyage et désinfection (bidon de 1 L.)Réf. : 620.270

D I M E N S I O N S

- Longueur : 1900 mm
- Largeur : 830 mm
- Hauteur variable de 675 mm à 925 mm (haut de la cuve)



SCEMED la marque de la Société SCLESSIN PRODUCTIONS
pour les matériels d'Hygiène, Transfert et Désinfection.

2, RUE DE BUENOS AIRES B.P. 274 - 59335 TOURCOING CEDEX
TEL : 03 20 28 04 28 FAX : 03 20 28 04 00
E-mail : contact@sclessin.com

www.scemed.com