



Siège assis-debout PAINTEN

Siège professionnel

- ◆ Assis-debout polyuréthane
- ◆ Assise pivotante à 360°, inclinable et blocable
- ◆ Piètement de sécurité 5 branches
- ◆ Agro-alimentaire, laboratoire, médical
- ◆ Hauteurs : H1 à H3



H3 : 580/830

Ø 630

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise avec dossier L 345 x P 250 x H 190 mm mousse polyuréthane structurée souple, résistante et pivotante à 360° avec mécanisme inclinable $+3^{\circ}/-11$ EN-1335, permettant une position ergonomique, très proche de la position debout. Matériau robuste, inusable, résistant aux étincelles et à la plupart des acides et bases.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV-DIN 4551**.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse ou roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 440/570 mm (roulettes)

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 470/660 mm (patins)

Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 580/830 mm (patins)

Colisage : 1

Poids net : 7/7,7 kg

Poids brut : 8,5/9,2 kg

Cubage : 0,08 m³

