Voir planifications page 615 et suiv.
Textes de prescription : fsb.de/ergosystem

82 8224

		L
⦸ 82 8224 06001	droite	600
⦶ 82 8224 06002	gauche	600
⦸ 82 8224 07001	droite	700
⦶ 82 8224 07002	gauche	700
⦸ 82 8224 08501	droite	850
⦶ 82 8224 08502	gauche	850

Barre d'appui rabattable
à pression réglable

Il est possible de commander des longueurs individuelles de 900 mm maximum

Charge admissible de 100 kg sur le bord avant

Illustration : gauche

Équipement complémentaire : fixation murale avec adaptateur pour montage ultérieur de barres d'appui et barres d'appui rabattables
82 8227 00000 (160 x 160 mm)

Solution A-Flex pour la pose flexible par ex. dans les hôtels ou les espaces proposant des prestations optionnelles voir pages 600 et suiv.



fsb.de/828224

Toutes les barres ou poignées marquées des symboles ⦸ « droite » ⦶ « gauche » doivent être commandées et montées en tant qu'élément à installer à droite ou à gauche. Pour un choix correct, faire face au lavabo ou au WC : réalisation à « droite » signifie que les barres ou poignées seront montées à droite du lavabo ou des WC et vice versa.