

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

CEDO C MA.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Dispositif d'aide à l'orientation conforme à la norme NF P98-352 de novembre 2015 en vigueur, matérialisant une bande de guidage podotactile au sol visuellement contrastée et détectable au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles. Disposition du produit en rangées de lames parallèlement disposées selon la norme NF P98-352 de novembre 2015 en vigueur recommandée en 2 x 3 rangées ou en 1 x 4 rangées de lames en intérieur d'ERP 3 à 5 à déterminer par la maîtrise d'oeuvre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lame podotactile à coller en aluminium microbillé anodisé naturel de 275 mm de longueur, 25 mm de largeur et de 4 mm de hauteur.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur selon la nature du sol.

Préparation du sol : dépoussiérage (pour scellement), dégraissage et gommage (pour collage).

Fixation par collage à l'aide de la colle réf. **MS 108** (35 lames/cartouche) et du gabarit réf. **GAB BAOC PVC 25** conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-352 en vigueur.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium microbillé anodisé naturel.

PLAN(S) (cotes en mm)

