



Conçu pour une installation facile, Sulby, le receveur qu'il suffit de poser.

Avantages :

- Garantie à vie
- Conçu pour une installation simple, sans modification du sol
- Surface structurée pour une sécurité optimale
- S'adapte à tous les types de sol
- La tuyauterie existante peut être dissimulée sous le receveur

Caractéristiques :

- Matériaux : matériau de synthèse dans la masse ou fibre de verre sur coque acier et bois
- Charge maximale : 254kg/cm²
- Receveur à poser
- Surface structurée
- Bonde de vidage par gravité incorporée
- Système d'évacuation réversible
- Ø évacuation : 40mm

Receveurs Sulby



Posable sur sol en bois

Posable sur chappe

Surface antidérapante résistante

Ecoulement central

Montage en angle

Montage en niche

Découpable*

Vidéos d'installation disponibles :



Dimensions	Code produit	PP.HT.
900 x 900 mm	17231	735,69 €
1000 x 1000 mm	17055	784,25 €
1200 x 700 mm	17000	799,93 €
1200 x 760 mm	17006	815,94 €
1200 x 820 mm	17029	883,20 €
1300 x 700 mm	17007	832,27 €
1300 x 820 mm	17034	900,89 €
1420 x 700 mm	17016	848,93 €
1420 x 820 mm	17042	865,90 €
1800 x 700 mm*	17023	918,89 €
1800 x 820 mm*	17049	937,28 €

Découvrez nos solutions d'évacuation en page 62.

Rampes pour receveur Sulby

Modèle	Dimensions	Code produit	PP.HT.
Rampe droite	770 x 480 x 90 mm	25009	192,13 €
Rampe d'angle	770 x 630 x 90 mm	25008	201,38 €
Marche	720 x 300 x 45 mm	25007	153,31 €



Informations



La bonde de vidage par gravité incorporée au dessus du sol du Sulby s'ouvre pour faciliter le nettoyage.
Le siphon peut être ajusté entre 31 et 38mm.

La hauteur d'évacuation est de 60mm pour une évacuation en plinthe.