



# Professionnel

## Siège Adour®

- **Siège** environnement médical avec **appui-jambe droite** spécifique réalisé sur mesure
- **Mécanisme asynchrone CP+T** avec contact permanent du dossier à tension réglable.  
**Assise réglable** en négatif/positif
- **Revêtements** : tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- **Hauteurs** : H1 et H2
- **Option**: Accoudoirs 3D réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables

422 :



423 :



Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles. MAJ 30/07/14 cc

### Caractéristiques techniques:

**Assise** L 465 x P 480 mm **renforcée** avec **deux appuis - jambes** s'ajustant séparément pour votre confort au travail aux appareillages de hanches et de genoux réglables en angulation et blocables en position avec 1 charnière/compas avec poignées à indexation pour l'appui jambe gauche.

**Appui-jambe droite ou gauche spécifique réalisé sur mesure** (ex : Long 520 x largeur 250/200mm) avec ou sans roulette selon le besoin de réglage au niveau du sol ou en position haute. Avec blocage à la position souhaitée par un mécanisme acier articulé fixé au mécanisme et à l'appui jambe long. Mousse de finition confort sur l'assise et le repose-jambe sur mesure.

**Dossier** interne L 490 x H 570 mm polypropylène renforcé, garnissage mousse haute densité.

**Mécanisme asynchrone avec contact permanent** du dossier à tension réglable CP + T.

**Assise réglable en négatif et positif** de - 4° à + 5° blocable en position ou libre par mécanisme à lame de friction. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier + 15° suivant ainsi les mouvements du corps. **Le réglage de tension** permet d'adapter ce mécanisme **au poids de la personne** ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et l'assise complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

**Translation d'assise** pour régulation horizontale de l'assise de course de 50 mm.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **classe IV - DIN 4551**.

**Piètement de sécurité** 5 branches Ø 720 mm aluminium poli, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Options** : Accoudoirs réglables 422 et 423 3D

Encombrement H1/110 : L 720 x P 900 x H 490/600 mm

Encombrement H1/130 : L 720 x P 900 x H 510/640 mm

Encombrement H2 : L 720 x P 900 x H 570/760 mm

Colisage : 1

poids : 15,1/18 kg

Cubage : 0,52 m<sup>3</sup>

18/20,9 kg

