

Trike



Code LPPR



Assistance électrique
en option

Loin de n'être qu'une affaire de style, le design du Trike, aux formes épurées, lui confère de nombreux avantages largement plébiscités par ses utilisateurs et les spécialistes médicaux.

La trajectoire de conduite est plus sûre : aucun risque d'accrocher un trottoir, puisque la partie la plus large du tricycle est dans le champ de vision, ce qui évite également tout phénomène de guidonnage ou de perte de contrôle de la direction.


Le carrossage des roues avant du Trike permet une meilleure répartition des contraintes lors des virages et assure un demi-tour aisé sur un rayon de braquage réduit.

Et sur un plan pratique, la configuration deux roues avant permet de dégager la partie arrière pour faciliter l'accès au tricycle ou l'aide d'un tiers.



Entrejambe : 70 / 90 cm

MODELE :		Trike
Cadre :	• anthracite	1
Garde-boue :	• anthracite	1
Taille des roues :	• 20" (avant/ arrière) x 1.75cm	1
Equipements :	• Enjambement très bas	1
	• Revêtement anticorrosion	1
	• Frein de stationnement	1
	• Freins V-brake et rétropédalage	1
	• Position du guidon réglable	1
	• 1 Phare halogène	1
	• Feu arrière avec réflecteur	1
	• Jantes en aluminium - double paroi / rayons en inox	1
	• Panier avant et arrière	option
	• Tige de selle standard	1
	• Tige de selle suspendue	option
Dérailleur moyeu :	• 3 vitesses et rétropédalage	1
	Pour d'autres options, nous contacter !	



CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES:

A = 1450 mm
 B = 550 mm
 C = 700 / 900mm
 D = 260 mm
 E = 980 mm – 1080 mm
 Largeur : 79.5cm

Poids : 26 kg

Poids maxi. de l'utilisateur : 120 kg

Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure et hors options.

Assistance électrique garantie 1 an, hors pièce d'usure et de consommation courante.

TRIKE3VR