



PANACH'

Nouveau modèle

ISD Division Vélos Electriques

Le Château

60 Route de la Charente

16440 SIREUIL

Tél.05 45 90 54 36 Fax.05 16 70 98 35

www.velo-electrique.com



Batterie lithium intégrant l'éclairage arrière



Selle confort avec tige de selle amortie.



CARACTERISTIQUES GENERALES

Vélo : Assistance électrique 8 vitesses Shimano Nexus indexé. Démarrage pédale (Conforme législation Française).

Masse : 27,5 Kg dont 4,3 kg de batterie

Charge admissible : 130 Kg environ

Autonomie : De 40 à 60 km suivant terrain, effort fourni...

Fourche avant : RST NEON (hydraulique)

Roues : 26 pouces, jantes aluminium double parois, chambre à air increvable (gel auto-obturant)

Freins avants : V-Brake aluminium

Frein arrière : Tambour

Shimano : Nexus 8 – passage des vitesses à l'arrêt – Système indexé

Cadre : Aluminium

Moteur : Electrique, 250 Watts

Type :Synchrone. Dernière génération, sans entretien

Vitesse maximale : 25 km/h (conforme législation Française)

Batterie : Lithium

Tension : 36 Volts

Capacité : 10 Ah

Masse : 4,3kg

Chargeur : AC 220 V 50/60 Hz. Coupure automatique en fin de charge

Temps de charge : 5 à 6 heures

Eclairage arrière sur coque batterie.

De série : Garde-boues enveloppants, indicateur de charge électrique, éclairage sur batterie (plots de diodes), doseur d'assistance, potence réglable à ajustement rapide. Selle confort avec tige de selle amortie. Carter de protection de chaîne enveloppant. Antivol de batterie.

Option : guidon type 601

SHIMANO NEXUS 8. Changez vos vitesses à l'arrêt ! Pas de déraillement, pas de salissures !

Potence réglable à ajustement rapide.

Fourche avant hydraulique

Guidon type 601

Roue motrice avant silencieuse

Nouveau moteur roue avant La puissance est au rendez-vous !