

Salle d'eau Douche-Lavabo-WC prête-à-posers accessible à tous



Pour la **rénovation** ou la **construction neuve**, en immeuble collectif ou résidence individuelle

Respect des **normes PMR** (Personne à Mobilité Réduite) et ERP (Etablissement Recevant du Public)

Personnalisation à la demande : nombreuses options d'accessoires, 300 coloris disponibles

STRUCTURE AUTOPORTEUSE

Coque en résine polyester armée de fibre de verre, complexe classé M2, F2 (Matériau homogène sans dégagement de chlore et d'azote) comprenant 8 parois verticales, sol-receveur et plafond. Etanchéité réalisée par joint mousse comprimé à cellules fermées.

► **Option** : matériau classé en M1, F1 (coupe feux)

Finition des surfaces : intérieur gelcoat sanitaire aspect lisse et structuré suivant motifs (dureté Barcol 45), large choix de couleurs disponibles.

Extérieur brut de moulage à habiller, à la charge du client.

Seuil d'entrée de la salle de bain avec ressaut inférieur à 20 mm, conformément à la réglementation PMR en vigueur pour accès en fauteuil roulant. Sol plat avec bac à douche intégré sans ressaut avec sortie de siphon verticale ou horizontale

Trappe de visite extra-large (2.000 x 300 mm) pour accès très facile aux raccordements EF/EC/EV et électricité, lors de l'installation et de la maintenance.

Bloc porte battante, alvéolaire à chants droit, stratifiée blanche sur les 2 faces. Huisserie en tôle d'acier laquée avec passage de 900 mm. Serrure à condamnation. Garniture de porte INOX

► **Option** : garniture de porte en nylon de la couleur des accessoires.

FONCTION LAVABO

Lavabo en résine blanc extra-plat, conforme aux normes PMR (maximum 130 mm d'épaisseur, avec siphon décalé)

Bonde clic clac chromé, siphon laiton sorti diamètre 40 mm

Mitigeur chromé à tête céramique intégrant limiteur de température et limiteur de débit, classé NF

Miroir rectangulaire acrylique 60 x 40 cm

► **Option** : mitigeur temporisé

► **Option** : mitigeur thermostatique lavabo

► **Option** : tablette sous miroir en Compact, large choix de couleur.



FONCTION DOUCHE

Ensemble complet de douche : mitigeur thermostatique avec fermeture et réglage du débit, barre de douche mural avec support, douchette à main et flexible de 1.500 mm, porte-savon.

Siphon de douche de 90 mm, sortie horizontale/verticale de diamètre 40 mm

Rideau de douche lesté en matériau difficilement inflammable, sur rail au plafond.

► **Option** : barre de maintien à 135°

► **Option** : distributeur de savon liquide pour douche

FONCTION WC

Cuvette WC suspendue en porcelaine blanche avec abattant blanc

Bâti support autoportant, plaque de déclenchement, mécanisme de chasse double touche (3/6 L), robinet flotteur silencieux, robinet d'arrêt 1/2"

Sortie WC diamètre 100 mm

Porte-papier nylon ou chromé

► **Option** : barre de maintien à 135°

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Eclairage deux spots de 12 V standard de base 50 W dichroïque

► **Option** : spots LED

Bouche VMC diamètre 125 mm standard de base pour VMC 30m³/h auto réglable (VMC non fournie)

► **Option** : VMC 15m³/h – 45m³/h – 60m³/h auto réglable et VMC hygroréglable ANJOS 10/40

Deux patères en nylon ou chromé

1 porte serviette nylon ou chromé

AUTRES OPTIONS sur demande

