



# Fauteuil XENIA 510

## Bureau

◆ **Fauteuil de travail asynchrone CP + T** contact permanent du dossier à tension réglable. Assise réglable en négatif/positif.

◆ **Translation d'assise.**

◆ **Dossier réglable** en hauteur par crémaillère Up/Down et sécurité anti-retour du dossier.

◆ **Revêtements :** Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2.

◆ **Hauteur :** H1 ou H2.

◆ **Options :**

Appui-nuque **3D**

Accoudoirs **3D** réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise confortable L 500 x P 470 mm et dossier haut L 460 x H 510 mm interne polypropylène renforcé, garnissage mousse haute densité sans CFC avec mousse confort de finition HR32 kg/m<sup>3</sup> Procédé longévité KHOL de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 de la gamme ou expansé vinyle non feu M2 avec carénage intégral polypropylène anti-chocs.

Équipé d'une **translation d'assise** course de 65 mm 6 positions et d'un **mécanisme asynchrone** avec contact permanent du dossier à tension réglable CP + T.

**Assise réglable en négatif -10°** blocable en position ou libre par mécanisme à crémaillère. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier **+18°** suivant ainsi les mouvements du corps.

**Le réglage de tension permet** d'adapter ce mécanisme **au poids de la personne** ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Le dossier et l'assise sont complètement indépendants l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

**Dossier réglable en hauteur** par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

**Paire d'accoudoirs 3D ajustables** en hauteur réf 422 acier époxy noir, ou réf 423 chromé avec manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène. Réglage de la hauteur d'assise par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme IV -DIN 4551.

**Piètement de sécurité 5 branches** aluminium poli Ø 670 mm, équipé de roulettes Ø 60 mm à bande de roulement pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.



**Encombrement H1/110** : L 670 x P 670 x H 500/610 mm

**Encombrement H1/130** : L 670 x P 670 x H 530/660 mm

**Encombrement H2** : L 670 x P 670 x H 620/810 mm

**Colisage** : 1

**Poids Net** : 15,9 / 18,8 kg

**Cubage** : 0,52 m<sup>3</sup>

