



SPIDO


Support de déambulation enfant et adolescent

Le SPIDO est un support roulant pouvant accueillir un corset-selle. Les dimensions et formes de châssis ont été étudiées pour stabiliser l'appareil et limiter les risques de chute.


Entièrement modulable, il offre les réglages nécessaires en fonction des besoins de chacun.

Ce modèle existe en version adaptée pour les plus petits : SPIDO T0.

- *Déplacements en autonomie,*
- *Modulable*
- *Multi-options*



Inclinaison du corset-selle grâce à l'assistance « vérin »



Déplacement du Mât pour positionner le centre de gravité



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions de châssis	T0	T1	T2	T3
	largeur: 540 mm Longueur: 690 mm	largeur: 610 mm Longueur: 1000 mm	largeur: 710 mm Longueur: 1160 mm	largeur: 710 mm Longueur: 1350 mm
Hauteur mât	490 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Hauteur max guidon	740 mm	900 mm	1100 mm	1280 mm
Hauteur sol/entre-jambes (+10mm avec SPI 01 B et C) (+ 60mm avec selle)	min: 250 mm max: 420 mm	min: 300 mm max: 560 mm	min: 300 mm max: 740 mm	min: 300 mm max: 920 mm
Poids max	25 Kg	40 Kg	60 Kg	80 Kg

Référence : SPIDO T0, SPIDO T1, SPIDO T2, SPIDO T3

PERSONNALISATION

Choix des couleurs du châssis

- RAL 9005 Noir
- RAL 7016 Gris
- RAL 5022 Bleu nuit
- RAL 5015 Bleu clair
- RAL 6018 Vert
- RAL 1018 Jaune
- RAL 2003 Orange
- RAL 3020 Rouge
- RAL 3015 Rose
- RAL 4006 Violet




OPTIONS

SPI 01A	SPI 01B	SPI 01C / SPI 01F	SPI 01D	SPI 01E	SPI 03	SPI 06
Tube 20x20 Lg 300mm pour fixation de selle	Fixation de selle préformée avec charnière h180/ p130mm	Fixation de selle préformée sans charnière SPI01C: h180 / p130mm SPI01F (T0 unique- ment): h310 / p185mm	Fixation de selle préformée réglable en profondeur (hauteur et profondeur de selle à préciser à la com- mande)	Fixation de selle préformée réglable en profondeur + fixation tête-à-tête (hauteur et profondeur de selle à préciser à la com- mande)	Support sternal (non disponible sur Spido T0)	Canne de poussée
SPI 08	SPI 11	SPI 91	TB 001/TB 002	SPI PRTC X4 SPI PRTC GM X4	RRUNI X2	RR2B X4
Pare-chocs avant châssis	Support tablette avec fixation sur support sternal (non disponible sur Spido T0)	Ensemble : support tablette + équerre 200x295mm + fixa- tion spido réglable en hauteur et profondeur	Tablette polyéthylène: TB001 largeur 560mm et profondeur 500mm TB002 largeur 680mm et profondeur 600mm	Protections de roues Ø 90mm Protections de roues grand modèle Ø 125mm	Roues Roller unidirectionnelles Ø 75 mm , la paire	4 Roues Roller grand modèle Ø 100 mm avec freins



AUTRES DIMENSIONS,
AUTRES OPTIONS,
NOUS CONSULTER

SPIDO



CONDITIONNEMENT

Carton : 1 unité par emballage

FI SPIDO / version 21.09.2023 « Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.

Dispositif de classe 1- Fabriqué par RECFRANCE - certification CE selon le RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. »

Photos non contractuelles

RECFRANCE - 136 Ancienne Route de Clermont - 34600 BEDARIEUX

T : (+33) 04 67 95 04 50 - F : (+33) 04 67 95 06 94

RECFRANCE SAS - Capital de 141 300 € - RCS Béziers 401 406 871 00020

administration@recfrance.com - www.recfrance.com

SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016