

**Design** Conçu pour offrir la sécurité et la flexibilité et pour garantir la liberté et l'indépendance.

**Discret** Simple et discret, la conception compacte du Wessex Homelift vous garantit un encombrement minimal.

**Suivi Clientèle** Que vous soyez particulier ou entreprise, chez Wessex, assistance et attention sont ce qui nous importe. Dès votre première demande, notre personnel expert est à votre entière disposition pour vous garantir un service personnalisé et de première classe.

**Rassurance** Nos distributeurs français sont soigneusement choisis pour assurer l'installation de nos produits, mais aussi, pour vous garantir un service après-vente sans égal. Nous veillons à ce qu'ils partagent nos philosophies et œuvrent aux normes les plus élevées. Naturellement, tous nos distributeurs suivent une formation technique complète et sont soutenus à tout moment par nos équipes dédiées.

**Votre Distributeur  
Wessex**

# Wessex HomeLift

## Options & Accessoires

Toute une gamme d'options est disponible, avec entre autres place assise, interrupteur à clef (pour plus de sécurité), télécommande, portillon motorisé, téléphone et beaucoup d'autres.



## Personnalisation

Les panneaux d'habillage intérieurs sont soigneusement conçus à partir d'un matériel lisse, léger et apaisant, donnant une note esthétique à l'ascenseur. Ajoutez une touche personnelle grâce aux finitions type copie d'écran : votre paysage favori, une photo de famille, Félix le chat, ou encore la voiture de rêve de votre père - Vous n'avez qu'à demander.



Pour plus de renseignements ou pour trouver votre distributeur agréé Wessex le plus proche, veuillez contacter le service clientèle Wessex français au **+ 44 (0)1794 830 303**



# Wessex HomeLift

L'indépendance  
dans votre  
**maison**



Ref. VM00 7503  
Issue D  
Language Code FR



Wessex Lift Co. Ltd  
Budds Lane, Romsey,  
Hampshire, SO51 0HA,  
ROYAUME UNI

tél.: + 44(0)1794 830 303  
fax: + 44(0)1794 512 621  
export@wessexlifts.co.uk  
www.wessexlifts.co.uk







### Caractéristiques Standard

|  | VM30<br>VM50             | VM31<br>VM51       | VM36<br>VM56 | VM38<br>VM58 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Ascenseur à strapontin                             | √                        | -                  | -            | -            |
| Ascenseur pour fauteuil standard                   | -                        | √                  | -            | -            |
| Ascenseur pour grand fauteuil                      | -                        | -                  | √            | -            |
| Ascenseur pour fauteuil extra-large                | -                        | -                  | -            | √            |
| Course maximale de 3.0 m                           | VM30                     | VM31               | VM36         | VM38         |
| Course maximale de 3.5 m                           | VM50                     | VM51               | VM56         | VM58         |
| Largeur intérieure                                 | <b>A</b>                 | 590                | 740          | 790          |
| Longueur intérieure - portillon manuel             | <b>B</b>                 | 790                | 1180         | 1230         |
| Longueur intérieure - portillon motorisé           | <b>B</b>                 | N/A                | 1150         | 1200         |
| Longueur extérieure - portillon ouvert             | <b>C</b>                 | 1655               | 2190         | 2290         |
| Largeur extérieure - plateforme flottante incluse  | <b>D</b>                 | 722                | 872          | 922          |
| Longueur extérieure - plateforme flottante incluse | <b>E</b>                 | 1090               | 1475         | 1525         |
| Largeur minimale pour une installation en gaine    |                          | 846                | 996          | 1046         |
| Longueur minimale pour une installation en gaine   |                          | 1120               | 1505         | 1555         |
| Hauteur sous-plafond minimale au 1er étage         | modèle 3m<br>modèle 3.5m | 2055<br>2295       |              |              |
| Épaisseur de la trémie                             |                          | de 165 mm à 385 mm |              |              |
| Charge nominale                                    |                          | 250 kg             |              |              |
| Vitesse nominale                                   |                          | 60 mm par seconde  |              |              |
| Ouverture du portillon                             |                          | jusqu'à 95°        |              |              |
| Rétro-éclairage des commandes montées en cabine    |                          | 5 minutes          |              |              |

