



Motorisation pour volet roulant

Ref: 3MOT-VR



Commander à distance et sans effort,
l'ouverture et la fermeture de volet.

Moteur volet roulant

Silencieux avec un mouvement régulier, la motorisation pour volet roulant améliore la condition de vie des personnes ne souhaitant/pouvant plus se servir d'une manivelle pour l'ouverture/fermeture d'un volet roulant. Sécurisé, grâce à ses attaches anti-soulèvement très solides.

Simple d'installation, se fixe sur tout type de volet roulant existant ou neuf. S'adapte sur tout type d'axes de $\varnothing 35$ min à $\varnothing XX$ max.




Caractéristiques Techniques

Vue de face



Encombrement en mm



Vue du dessus

- Couple moteur : 10 Nm
- Dimensions (l x h x p) : 432 x 41 x 41 mm
- Force de l'entraînement : 18 kg
- Temps de travail : 4 min
- Courant absorbé : 0,53 A
- Puissance : 121 W
- Degré de protection : IP 44
- Poids de l'entraînement : 2,05 Kg
- Vitesse d'enroulement : 22 tr/min

- Couple moteur : 30 Nm
- Dimensions (l x h x p) : 585 x 80 x 80 mm
- Force de l'entraînement : 55 kg
- Temps de travail : 4 min
- Courant absorbé : 0,83 A
- Puissance : 200 W
- Degré de protection : IP 44
- Poids de l'entraînement : 2,5 Kg
- Vitesse d'enroulement : 22 tr/min

Contactez-nous pour plus d'informations :

0800 94 11 10 Service & appel gratuits

Mail : contact@bluelinea.com
www.bluelinea.com



Bluelinea