

Titre du produit : Pastilles antidérapantes sol humide

Aucune
image
disponible

Résumé

- Rouleau de 3 mètres comprenant 72 disques auto-adhésifs permettant de rendre le sol de la douche ou le fond de la baignoire antidérapant
- Diamètre de chaque disque : 4 cm
- Transparentes



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

Longueur : 300 cm

Couleur : Transparent

CONDITIONNEMENT : Lot de 72

Largeur : 4 cm

Matière : Plastique

Anti-chute : 1

ADHESIVE : Oui

Utilisation extérieur : Non

Visible en magasin Cora : Oui

Utilisation intérieur : Non

Coop : Oui

Utilisation extérieur baignoire et douche : Oui

Utilisation intérieur baignoire et douche : Oui

FORME : En rouleau

meilleure vente : Oui

Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Antidérapants douche / bain

Fabriqué en : Royaume-Uni

Catégories GAds : MO Equipement anti-chute

Catégories GAds : BW Antidérapant douche bain

Description

Evitez les chutes dans votre salle de bain ainsi que dans d'autres zones à risque où le sol est humide :

Disponible en rouleau de 3 m composé de petits disques circulaires.

Ils sont auto collant et transparents.

Tenura pour zones humides s'applique dans les baignoires, dans les bacs de douche, les piscines, les cuisines, les vestiaires, entrée de hall, magasins, restaurants et sur tout sol ou toute surface fréquemment mouillée.

Tenura pour zones humides est employé pour offrir une bonne adhérence, en particulier lorsque l'on marche pieds nus et là où la sécurité pose problème sur des sols mouillés et glissants.

Tenura pour zones humides s'applique facilement et propose une solution antidérapante durable et discrète à la maison, dans les établissements de soins, les cliniques ou tout environnement accueillant du public.

Où appliquer ces disques antidérapants :

Tenura pour zones humides est employé pour:

Des sols fréquemment mouillés.

Des baignoires.

Des bacs de douche.

Des sols humides (vestiaires, magasins, restaurants).

Bateaux.

Comment appliquer les pastilles antidérapantes sol humide ?

1. La température de la surface à traiter ne doit pas être inférieure à 10°C.

2. S'assurer que la surface est propre, sèche et non grasse. Sur les surfaces poreuses en extérieur (telles que le bois, le béton et la pierre), il se peut que vous deviez appliquer au préalable un apprêt afin de créer une surface stable et de favoriser une meilleure adhérence.
3. Retirer délicatement la bande protectrice pour exposer l'adhésif en évitant de le toucher.
4. Appuyer fermement sur le ruban adhésif en appliquant une pression uniforme. Essayer de garantir que l'ensemble du ruban est bien appuyé car cela favorise l'adhérence.

[Retrouvez les solutions antichutes de Tenura.](#)

[Voir tous les revêtements adhésifs antidérapants.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à sécuriser.](#)