





NORMBAU Barre d'appui rabattable NY.437...

en nylon, coloris ..., Ø 34 mm, renforcée d'un noyau continu en acier anti-corrosif, équipée d'un manchon à surface structurée ou de rembourrage en polyuréthane, avec ou sans porte-rouleau, aisément rabattable, en position relevée saillie de 170 mm, avec système de freinage réglable, avec joints intermédiaires, installation à gauche ou à droite, munie d'une plaque de montage à trois points de fixation, en nylon avec renfort acier, à fixation invisible.

Les éléments tubulaires peuvent être changés ultérieurement pour une longueur totale de 600 – 900 mm (kits à commander séparément).


Vis et chevilles non fournies, voir chapitre kits de montage.



... avec manchon à surface structurée

• NY.437.010	L = 600 mm	0437 010
• NY.437.030	L = 725 mm	0437 030
• NY.437.050	L = 850 mm	0437 050
• NY.437.070	L = 900 mm	0437 070


équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui.



... avec manchon à surface structurée et porte-rouleau NY.PRH 437

• NY.437.110,	L = 600 mm	0437 110
• NY.437.130,	L = 725 mm	0437 130
• NY.437.150,	L = 850 mm	0437 150
• NY.437.170,	L = 900 mm	0437 170

avec porte-rouleau NY.PRH 437 avec système automatique de freinage au déroulement.



NORMBAU Rembourrage de l'appui NY.APO 437

• NY.APO 437	0437 400
--------------	----------

pour barres d'appui NY.437, rembourrage en polyuréthane, coloris noir, longueur 305 mm, largeur 50 mm.

Livable uniquement sur demande.

Autres longueurs ou entraxes, ou tube lisse, sur demande.