

Une gamme de lève-personnes hospitaliers pour les besoins les plus exigeants.

Les différents modèles de la gamme **Partner**[®] sont entièrement fabriqués en aluminium.

Ils permettent toutes les opérations spécialisées de transfert et de soins jusqu'à un poids maximal de 255 kg : Transferts couchés ou assis vers la salle d'eau ou les toilettes, manutentions pour les soins, relevage au sol, verticalisation, déambulation...

Les accessoires sont parfaitement adaptés aux pathologies des patients et à leur environnement, ainsi qu'aux exigences des équipes soignantes.

Une large gamme de sangles est disponible pour toutes les situations, poids, pathologies et morphologies, ainsi que plusieurs modèles de civières pour les spécialités les plus aiguës.

Les pesées de classe III de la métrologie sont d'une très grande précision, marquées CE métrologie légale et fournies avec la vignette de vérification primitive, ainsi que le carnet métrologique.



Lève-personnes **Partner**[®] 205 à vérin pour les transferts des services hospitaliers tels que médecine, chirurgie, orthopédie, traumatologie...



Lève-personnes **Partner**[®] 230 et **Partner**[®] 255 à colonne pour les services spécialisés et notamment de soins intensifs, ainsi que pour les personnes de forte corpulence.

Tous les modèles sont équipés de batteries extérieures amovibles Power Pac de 26,4 V, rechargeables et d'une très grande autonomie d'environ 100 transferts.

Les différents modèles **Partner**[®] offrent un transfert d'un très grand confort pour le patient, ainsi qu'une utilisation facile et pratique pour le personnel soignant.

Partner® 205

Le **Partner® 205** est équipé d'un vérin et assure tous les types de transfert. Il est particulièrement adapté aux besoins des établissements hospitaliers dans les services de médecine, chirurgie, orthopédie, traumatologie...

Le **Partner® 205** peut être équipé de nombreux accessoires et notamment la pesée homologuée **Scalis®** de classe III de la métrologie et la civière rigide radio transparente.



Transfert en civière rigide radio transparente. La civière est composée de 2 demi coques qui sont positionnées de chaque côté du patient en position allongée. Les demi coques sont positionnées par latéralisation du patient. Le système d'accroche sécurisé en acier permet de les solidariser pour assurer le transfert.

Lors du relevage au sol, les formes douces et arrondies de l'embase facilitent le positionnement du patient, sans risque de le blesser. La sangle s'installe facilement quelle que soit la technique d'approche et assure un grand confort d'usage.



La civière est conçue pour transférer des personnes jusqu'à 300 kg, si le lève-personnes le permet.

Elle est composée de 2 demi-coques qui se positionnent de chaque côté du patient en position allongée. Le système d'accroche sécurisé permet de solidariser les 2 demi-coques pour assurer le transfert. Une fois le transfert réalisé, il est facile de déverrouiller le système d'accroche lorsque la civière est posée sur une surface plane. Il est impossible de déverrouiller le système d'accroche lorsque la civière est installée à la suspension pendant le transfert.

La civière est également conçue avec des matériaux permettant une utilisation pour les équipements à rayons X, de tomodensitométrie et de résonance magnétique.

La civière doit être accrochée à une suspension 4 points pour assurer la stabilité du transfert et sa sécurité. Elle peut aussi être utilisée seule, indépendamment d'une opération de transfert avec un lève-personnes.

La civière peut être nettoyée et désinfectée avec des détergents standards approuvés bactéricide, fongicide et virucide.



Boîtier électronique équipé de l'arrêt d'urgence et indicateurs d'alarme

Chargeur et batterie 26,4V
2,1 Ah NiMh
très puissante, permettant
environ 100 transferts



Télécommande
ergonomique
et intuitive



En complément des dispositifs de sécurité tels que l'arrêt et les descentes d'urgence électriques et manuelles, les lève-personnes de la gamme **Partner®** sont aussi équipés d'un système électronique d'alerte de maintenance préventive. Plusieurs informations sont également disponibles telles que le nombre de transfert par classe de poids, ce qui permet notamment une meilleure gestion du parc des lèves-personnes de l'établissement.

Partner® 230 et 255

Ce sont des lève-personnes à colonne. Le bras se déplace verticalement le long du mât, de sorte que la distance entre le patient et le mât est constante. La dépose du patient est ainsi réalisée avec précision.



Le **Partner® 230** et le **Partner® 255** peuvent être équipés des mêmes accessoires que le **Partner® 205**, ainsi que de bras de support pour la déambulation.

Les systèmes de pesées **Scalis®**

Les systèmes de pesée **Scalis®** sont des instruments de classe III de la métrologie, suivant la directive 2009/23/CE.

Ils sont autonomes grâce à leur batterie lithium longue durée et l'arrêt automatique temporisé.

Ils sont livrés avec la vignette de vérification primitive et le carnet métrologique.



Le boîtier de lecture de la **Scalis®** Intégrée peut être orienté sur 360° afin de s'adapter à l'emplacement du personnel soignant.

La **Scalis®** intégrée au bras du lève-personne est particulièrement destinée au pesage à plat en civière, grâce à sa suspension rigide.

Ils sont particulièrement adaptés aux besoins des services spécialisés et notamment en soins intensifs, ainsi que pour les transferts des personnes de forte corpulence.

Son bras équipé d'une Pesée Intégrée assure une excellente stabilité lors des transferts en civière.



La pesée **Scalis®** est parfaitement adaptée au **Partner® 205**, pour le pesage par sangle. Les fonctionnalités sont accessibles par des touches sensibles. Elle est équipée d'anneaux à rotule intégrée permettant la mobilité angulaire et le libre positionnement dans son axe vertical. Elle s'installe facilement sur tous les lève-personnes et transferts par rail.



Les sangles

PRAXIS Medical Technologies, fabricant de dispositifs médicaux, propose une très large gamme de sangles particulièrement performantes pour tous les types de transfert, adaptées aux morphologies et pathologies des personnes prises en charge.

Le large choix de tailles dans tous les modèles, permet une utilisation tant pour les enfants ou les personnes de faible poids, que pour les personnes fortes ou obèses jusqu'à 300 kg.



Sangle toilette en vinyle assure un accès parfait au siège, pour les changes et le nursing. Facilite les transferts aux toilettes



Sangle en coton pour les transferts enfant



Sangle hamac assure un transfert confortable pour des pathologies spécifiques

Sangle ergonomiques grand confort en coton, équipée d'une têtère amovible en demi-lune qui maintient parfaitement la tête



Déambulation lors des exercices de rééducation ou de déplacement.



Les sangles **PRAXIS** ont une découpe anatomique respectant la courbure naturelle du dos.

Cette conception exclusive assure une position idéale et très confortable, de type hamac et évite l'effet de glisse.

Les sangles de transfert passif se posent en croisant les boucles des jambières



Caractéristiques techniques

	Partner® 205	Partner® 230	Partner® 255
Poids maximum de levage	205 kg	230 kg	255 kg
Hauteur du piètement	115 mm	110 mm	
Hauteur de levage	1400 mm	1275 mm	
Largeur embase fermée / ouverte	580/1140	690/1250	
Dimensions h x l x L	1320x700x1380	1175x700x1902	
Roues avant	Ø 75 mm polyuréthane	2 x Ø 75 mm polyuréthane	
Roues arrière	Ø 100 mm polyuréthane à frein		
Batterie	26,4 V - NiMh 2,1 Ah		
Moteur	vérin	moteur avec vis sans fin	
Suspensions	acier M	acier L	acier XL
Poids	38 kg	39 kg	
Sécurité	Capteur de surcharge de poids - Bouton d'arrêt d'urgence - Système électrique de descente d'urgence Système mécanique de descente d'urgence - Indicateur lumineux de décharge de la batterie Indicateurs lumineux et sonore de maintenance préventive		
Nettoyage et désinfection	Utilisation de détergents standards approuvés bactéricide, fongicide et virucide.		
Entretien préventif	Visite annuelle obligatoire conformément à l'annexe B de la norme 10535		

CE Tous les produits PRAXIS Medical Technologies sont marqués CE.

praxis
medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

CACHET DISTRIBUTEUR